

Plassbelysningsmaster

Vi leverer master for plassbelysning fra 10 m og opp til 20 m. Dette er for idrettsarenaer, industriområder, kaianlegg og terminaler. Et eget mastekonsept for norske kunstgressbaner omfatter master, traverser, skapfester og fundamentering.



Master for plassbelysning med fotplate

Lyspunkt- høyde	Maks armaturflate Vref m/s				c/c bolter	Topp- diam.	Vekt
	24	27	29	31			
Varmforsinket							
10,0m	1,66	1,32	1,14	1,00	325	ø102	195
12,0m	1,15	0,90	0,78	0,66	325	ø102	250
15,0m	0,59	0,44	0,36	0,30	325	ø89	276
15,0m	1,13	0,86	0,72	0,60	400	ø102	371
16,0m	0,82	0,62	0,51	0,42	400	ø102	367
16,0m	0,99	0,76	0,61	0,47	400	ø140	430
16,0m	1,48	1,16	0,95	0,78	480	ø140	503
16,0m	2,12	1,67	1,40	1,17	480	ø140	516
18,0m	1,71	1,28	1,05	0,85	480	ø102	625
Pulverlakkert							
10,0m	1,66	1,32	1,14	1,00	325	ø102	195
12,0m	1,15	0,90	0,78	0,66	325	ø102	250
15,0m	0,59	0,44	0,36	0,30	325	ø89	276
15,0m	1,13	0,86	0,72	0,60	400	ø102	371
16,0m	0,82	0,62	0,51	0,42	400	ø102	367
16,0m	0,99	0,76	0,61	0,47	400	ø140	430
16,0m	1,48	1,16	0,95	0,78	480	ø140	503
16,0m	2,12	1,67	1,40	1,17	480	ø140	516
18,0m	1,71	1,28	1,05	0,85	480	ø102	625

Skapfester, 2 stk med rundstålklammer og fester

	For rørdimensjon	Vekt
Varmforsinket		
	ø193 komplett	7,5
	ø219 komplett	7,7
	ø273 komplett	8,1
	ø324 komplett	8,9
Pulverlakkert		
	ø193 komplett	7,5
	ø219 komplett	7,7
	ø273 komplett	8,1
	ø324 komplett	8,9

